



# Impression et Publipostage Configuration HPP550



Souplesse et productivité pour la personnalisation d'enveloppes. Chargement non-stop et récupération des enveloppes en écaille sur le tapis face dessus.

MARGEUR A FRICTION	
	
MEDIAS	Epaisseur de 0,076 mm à 0,56 mm. Taille des médias : mini 76 x 127 mm, maxi 320 x 457 mm
ALIMENTATION	Monophasé, 240 Volts, 50 Hz, 1,3 A
DIMENSIONS	Longueur : 1 010 mm    Largeur : 330 mm    Hauteur : 980 mm    Poids : 48 Kg

CONVOYEUR	
	
MEDIAS	Taille des médias : mini 76 x 127 mm, maxi 320 x 457 mm Détection d'arrivée des documents et avance automatique. Vitesse d'avance variable pour augmentation des espaces
ALIMENTATION	Monophasé, 240 Volts, 50 Hz, 1 A
DIMENSIONS	Longueur : 1 163 mm    Largeur : 310 mm    Hauteur : 760 mm    Poids : 20,0 Kg

**No dreams, just facts**

Tel : 04 99 61 14 60

email : [info@neryos.com](mailto:info@neryos.com)

[www.neryos.com](http://www.neryos.com)

